

CECHY TECHNICZNE



DESKA KOMPOZYTOWA ZE WZMOCNIENIEM ALUMINIOWYM	
Skład	2/3 drewna pochodzenia PEFC i 1/3 polietylenu
Wykończenie powierzchni	Szczotkowana
Masa profilu (drewno kompozytowe + wzmocnienie aluminiowe)	3,40 kg / metr bieżący (+/-5%) (2,90 kg + 0,50 kg)
Wymiary deski z kompozytu w mm (wys. x szer. x dł.)	50 x 80 x 4000
Wymiary wzmocnienia aluminiowego, przekrój, w mm (wys. x szer. x gr.)	30 x 20 x 2
Gwarancja	25 lat*
ZAŚLEPKA WYKOŃCZENIOWA	
Wykończenie powierzchni	Aluminium lakierowane proszkowo
Mocowanie	Wkręt
Wymiary w mm (wys. x szer. x dł.)	15 x 54 x 80



WŁAŚCIWOŚCI

Właściwości	Wyniki	Normy
Emisja LZO	Niski poziom: klasyfikacja A+, deski nietoksyczne	EN 71-3 / ISO 16000
Odporność na grzyby	Klasa DC1 (bardzo trwałe)	EN 350
Odporność na termity	Klasa „trwała”	EN 350
Klasa zastosowań	Klasa zastosowań 4: drewno na ZEWNĄTRZ w kontakcie z gruntem lub słodką wodą	EN 335
Reakcja na ogień	Klasyfikacja E	EN 13501-1
Napężenie niszczące	Fm = 23,6 MPa	EN 15534 / EN 310
Współczynnik rozszerzalności cieplnej	$\alpha_L < 29 \times 10^{-6} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$	EN 15534-4

DESKI I AKCESORIA

Wykończenie szczotkowane 1 strona	Deska łamacza światła 50 x 80 x 4000 mm	Zaślepka wykończeniowa 50 x 80 mm
Braz Kolorado 	Ref. SIBRISOL1701 kod EAN 3760102978870	SIBRISOLCAP1803 3701347203570
Braz egzotyczny 	Ref. SIBRISOL1702 kod EAN 3760102978887	SIBRISOLCAP1802 3760102972144

ZALETY

Nie szarzeje
 Trwały odcień
 Wpisuje się w wymagania francuskich przepisów dotyczących kwestii termicznych, RT2012.
 Gwarancja na 25 lat*



* warunki gwarancji do pobrania na stronie silvadec.com
Pomoc - wycena: patrz konfigurator na Silvadec.com

WARUNKI MONTAŻU




Mocowanie desek:

- Obowiązkowe mocowanie desek łamacza światła na aluminiowym wzmocnieniu
- Przestrzegać maksymalnego rozstawu 2 m oraz przynajmniej 3 punktów mocowania na jedną deskę
- Nawis: maksymalnie 60 cm, ze wzmocnieniem aluminiowym na całej długości

Przy montażu w poziomie


- Obowiązkowe mocowanie desek łamacza światła na aluminiowym wzmocnieniu
- Przestrzegać maksymalnego rozstawu 2 m oraz przynajmniej 3 punktów mocowania na jedną deskę
- Nawis: maksymalnie 60 cm, ze wzmocnieniem aluminiowym na całej długości




Przy montażu w pionie

- Możliwość użycia wkrętów przechodzących na wylot (minimalna średnica 6 mm, dostosowane do konstrukcji nośnej, z zachowaniem zasad wstępnego nawiercania)

W obu przypadkach rozmiar wkrętu do mocowania do konstrukcji powinien być dostosowany do typu konstrukcji nośnej.



Zjawisko tymczasowego zółknięcia
 przy pierwszej ekspozycji na promieniowanie UV



INFORMACJE LOGISTYCZNE

Na paletę o dł.=4000 mm	Ilość	Masa netto
Deska 80 mm	66	898 kg

Informacje praktyczne

- Zasady montażu łamacza światła (patrz PU35)



- Porady dotyczące pielęgnacji

